

## Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 911/912		bis 1968					
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Fahrzeuge
Radgröße	6Jx15	36	VA/HA	195/65 R15 91V	Pirelli P 6000 <sup>2)</sup>	N1	911, Mod. '65-'67
15 Zoll					Dunlop SP Sport FastResponse	N0	912 Mod. '66-'68
Typ 911		ab 1969					
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Fahrzeuge
Radgröße	6Jx15	36	VA	195/65 R15 94W	Pirelli P 6000 <sup>2)</sup>	N1	911, ab Mod. '69
15 Zoll	7Jx15	23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N1	
Radgröße	6Jx16	36	VA	205/55 ZR16	Bridgestone Potenza S-02	N3	911, ab Mod. '69
16 Zoll					Continental ContiSportContact	N1	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	
	7Jx16	23,3	HA	205/55 ZR16	Bridgestone Potenza S-02	N3	
					Continental ContiSportContact	N1	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	
	6Jx16	36	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	911, ab Mod. '69
					Bridgestone Potenza S-02	N3	
					Continental ContiSportContact	N1	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	
	7Jx16	23,3	HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	
					Continental ContiSportContact	N1	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	
Typ 911		Turbo (930)					
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Fahrzeuge
Radgröße	7Jx16	23,3	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	911 Turbo (Mod. '75-'89)
16 Zoll					Bridgestone Potenza S-02	N3	911 Carrera "Turbo-Look"
					Continental ContiSportContact	N1	(Mod. '85-'86)
	8Jx16	10,6	HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	
					Continental ContiSportContact	N1	
	7Jx16			205/55 ZR 16	Continental ContiSportContact	N1	911 Carrera "Turbo-Look"
	9Jx16			245/45 ZR 16	Continental ContiSportContact	N1	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index:  
V= 240 km/h  
W= 270 km/h

<sup>1)</sup> Dieser Reifen wird nur in einer Variante produziert und besitzt daher keine (!) Spezifikationskennziffer. Er entspricht trotzdem vollständig den Porsche Anforderungen und ist deshalb entsprechend freigegeben. Ausschließlich dieser Reifen darf mit Schlauch montiert werden! Bei allen anderen Reifen ist die Reifenmontage mit Schläuchen nicht zulässig.

<sup>2)</sup> Load Index/Speed Index 91W

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

## Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 914	bis 1968						
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Fahrzeuge
Radgröße 15 Zoll	6Jx15	36	VA/HA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000 <sup>2)</sup>	N1	914
					Dunlop SP Sport Fast Response	N0	
	6Jx15	36	VA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000 <sup>2)</sup>	N1	914/6, Mod. '70-'72
	7Jx15	23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N1	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index:  
V= 240 km/h  
W= 270 km/h

<sup>1)</sup> Dieser Reifen wird nur in einer Variante produziert und besitzt daher keine (!) Spezifikationskennziffer. Er entspricht trotzdem vollständig den Porsche Anforderungen und ist deshalb entsprechend freigegeben. Ausschließlich dieser Reifen darf mit Schlauch gefahren werden! Bei allen anderen Reifen ist die Reifenmontage mit Schläuchen nicht zulässig.

<sup>2)</sup> Load Index/Speed Index 91W

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

## Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 924							
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Fahrzeug
<b>Radgröße 15 Zoll</b>	7Jx15	23,3	VA/HA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000 <sup>2)</sup>	N1	924, Mod. '76-'85
					Dunlop SP Sport FastResponse	N0	924 Carrera GT, Mod. '81
	7Jx15	23,3	VA/HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N1	924 Turbo, Mod. '79-'82 924 Carrera GT, Mod. '81
<b>Radgröße 16 Zoll</b>	6Jx16	52,3/ 53	VA/HA	205/55 ZR16	Bridgestone Potenza S-02	N3	924 Turbo, Mod. '79-'82
					Continental ContiSportContact	N1	924 S, Mod. '86-'88
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	
	6Jx16	52,3/ 53	VA	205/55 ZR16	Bridgestone Potenza S-02	N3	924 Turbo, Mod. '79-'82
					Continental ContiSportContact	N1	924 S, Mod. '86-'88
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	
	7Jx16	52,3/ 55	HA	205/55 ZR16	Bridgestone Potenza S-02	N3	
					Continental ContiSportContact	N1	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index:  
V= 240 km/h  
W= 270 km/h

<sup>1)</sup> Dieser Reifen wird nur in einer Variante produziert und besitzt daher keine (!) Spezifikationskennziffer. Er entspricht trotzdem vollständig den Porsche Anforderungen und ist deshalb entsprechend freigegeben.

<sup>2)</sup> Load Index/Speed Index 91W

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

## Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 928							
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Fahrzeuge
<b>Radgröße</b>	7Jx16	65	VA/HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	928, Mod. '78-'82
<b>16 Zoll</b>					Bridgestone Potenza S-02	N3	928 S, Mod. '80-'86
					Continental ContiSportContact	N1	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	
	7Jx16	65	VA	225/50 ZR16	Bridgestone Potenza S-02	N3	928 S4, CS, GT '89
					Continental ContiSportContact	N1	
	8Jx16	52,3	HA	245/45 ZR16	Bridgestone Potenza S-02	N3	
					Continental ContiSportContact	N1	
<b>Radgröße</b>	7,5 Jx17	65	VA	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	928 S4, CS, GT '89, GTS
<b>17 Zoll</b>					Michelin PilotSport PS2	N3	
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	
					Michelin PilotSport PS2	N3	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

## Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 944							
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Fahrzeuge
<b>Radgröße 16 Zoll</b>	7Jx16	23,3	VA/HA	205/55 ZR16	Michelin Pilot Exalto PE2	N0	944, Mod. '82-'86
					Bridgestone Potenza S-02	N3	
					Continental ContiSportContact	N1	
	7Jx16	23,3	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	944, Mod. '82-'86
Bridgestone Potenza S-02					N3	944 Turbo, Mod. '85-'86	
Continental ContiSportContact					N1		
	8Jx16	23,3	HA	225/50 ZR16	Michelin Pilot Exalto PE2	N0	
Pirelli P Zero Asymetrico					N3		
Bridgestone Potenza S-02					N3		
	7Jx16	52,3/ 55	VA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N1	944 S2 Mod. '89-'91
Michelin Pilot Exalto PE2					N0		
Bridgestone Potenza S-02					N3	944 Mod. '87-'88	
	8Jx16	52,3/ 52	HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	
Bridgestone Potenza S-02					N3		
Continental ContiSportContact					N1		
	7Jx16	65	VA	225/50 ZR16	Michelin Pilot Exalto PE2	N0	
Bridgestone Potenza S-02					N3	944 S2 R01-Fahrwerk	
Continental ContiSportContact					N1		
	9Jx16	60	HA	245/45 ZR16	Bridgestone Potenza S-02	N3	
Continental ContiSportContact					N1		
<b>Radgröße 17 Zoll</b>	7,5 Jx17	65	VA	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	944 Mod. '87-'89
					Michelin PilotSport PS2	N3	944 S Mod. '87-'88
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	944 S2 Mod. '89-'91
Michelin PilotSport PS2					N3	944 Turbo Mod. '87-'91	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

## Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 959							
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Fahrzeuge
<b>Radgröße</b>	8Jx17 DL	44	VA	235/45 ZR17	Bridgestone RE 71	NO	959
<b>17 Zoll</b>	10Jx17 DL	28,3	HA	255/40 ZR17	Bridgestone RE 71	NO	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (NO, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

## Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 964							
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Fahrzeuge
<b>Radgröße</b> <b>16 Zoll</b>	6Jx16	52/	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale Michelin Pilot Exalto PE2 Bridgestone Potenza S-02 Continental ContiSportContact	N3	964 Carrera 2 Mod. '90-'94
		52,3				N0	964 Carrera 4 Mod. '89-'94 964 Carrera RS Mod. '92
	8Jx16	52/	HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico Michelin Pilot Exalto PE2 Bridgestone Potenza S-02 Continental ContiSportContact	N1	964 Speedster Mod. '93 u. '94
		52,3				N3	
	7Jx16	55	VA	205/55 ZR16	Bridgestone Potenza S-02 Continental ContiSportContact	N0	
						N3	964 Carrera 4 Mod. '89-'94 964 Carrera RS Mod. '92
	9Jx16 *)	52,3	HA	245/45 ZR16	Bridgestone Potenza S-02 Continental ContiSportContact	N1	
						N3	
<b>Radgröße</b> <b>17 Zoll</b>	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso Bridgestone Potenza S-02A Continental ContiSportContact2 Michelin PilotSport PS2	N3	964 Carrera 2 Mod. '90-'94
						N4	964 Carrera 4 Mod. '89-'94 964 Carrera RS Mod. '92
	8Jx17	52	HA	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso Bridgestone Potenza S-02A Continental ContiSportContact2 Michelin PilotSport PS2	N2	964 Speedster Mod. '93 u. '94
						N3	
	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso Bridgestone Potenza S-02A Bridgestone Potenza S-02 Continental ContiSportContact2 Michelin PilotSport PS2	N3	964 Carrera 2 Mod. '90-'94
						N4	964 Carrera 4 Mod. '89-'94 964 Carrera RS Mod. '92
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso Bridgestone Potenza S-02A Bridgestone Potenza S-02 Continental ContiSportContact2 Michelin PilotSport PS2	N2	964 Speedster Mod. '93 u. '94
						N3	
	8Jx17	52	VA	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02A Bridgestone Potenza S-02 Continental ContiSportContact2 Michelin PilotSport PS2	N3	
						N4	
	9,5Jx17 *)	68	HA	275/35 ZR17	Bridgestone S01 Bridgestone S01	N0	964 Turbo Mod. '91 u. '92
						N0	964 Turbo S Mod. '92 964 C2 "Turbo-Look" '92-'93 964 C4 "Turbo-Look" '93 u. '94
<b>Radgröße</b> <b>18 Zoll</b>	8Jx18	52	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso Bridgestone Potenza S-02A Continental ContiSportContact2 Michelin PilotSport PS2	N4	964 Turbo 3,6 Mod. '93 u. '94
						N3	
	10Jx18	65/	HA	265/35 ZR18	Pirelli P Zero Rosso Bridgestone Potenza S-02A Continental ContiSportContact2 Michelin PilotSport PS2	N2	
		61				N3	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

\*) 17 mm Distanzscheiben auf der Hinterachse.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

## Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 968							
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Fahrzeuge
<b>Radgröße</b>	7,5Jx17	65	VA	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	968 Mod. '92-'95
<b>17 Zoll</b>					Michelin PilotSport PS2	N3	968 CS Mod. '93-'95
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	
					Michelin PilotSport PS2	N3	
Typ 968 Turbo S							
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Fahrzeuge
<b>Radgröße</b>	8Jx18	53	VA	235/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	968 Turbo S, Mod '93
<b>18 Zoll</b>	10Jx18	65	HA	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.



## Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 993							
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Fahrzeuge
<b>Radgröße</b>	7Jx16	55	VA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N1	993 Carrera Mod. '94-'98
<b>16 Zoll</b>	9Jx16	70	HA	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N1	
<b>Radgröße</b>	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	993 Carrera Mod. '94-'98
<b>17 Zoll</b>					Bridgestone Potenza S-02A	N4	993 Carrera RS '95 u. '96
					Continental ContiSportContact2	N2	993 Carrera S Mod. '97 u. '98
					Michelin PilotSport PS2	N3	
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	
					Continental ContiSportContact2	N2	
					Michelin PilotSport PS2	N3	
<b>Radgröße</b>	8Jx18	50/ 52	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	993 Mod. '94-'98
<b>18 Zoll</b>					Bridgestone Potenza S-02A	N3	993 Carrera RS '95 u. '96
					Continental ContiSportContact2	N2	nicht: Targa, Cabrio vor '96
	10Jx18	65	HA	265/35 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	
					Continental ContiSportContact2	N2	
Typ 993 GT 2							
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Fahrzeuge
<b>Radgröße</b>	8Jx18	52	VA	235/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	993 GT 2; Mod. '96-'97
<b>18 Zoll</b>	10Jx18	40	HA	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	993 GT 2; Mod. '96-'97
	10Jx18	40	HA	295/35 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	993 GT 2; Mod. '96-'97
Typ 993 Turbo							
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Fahrzeuge
<b>Radgröße</b>	8Jx18	52	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	993 Turbo
<b>18 Zoll</b>					Bridgestone Potenza S-02A	N3	993 Carrera S
					Continental ContiSportContact2	N2	993 Carrera 4S
					Michelin PilotSport PS2	N3	993 Turbo-Look
	10Jx18	40/ 65*)	HA	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	
					Continental ContiSportContact2	N2	
					Michelin PilotSport PS2	N3	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (NO, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

\*) mit 25 mm Distanzscheibe je Rad an der Hinterachse.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.